PERFECTLY CLEAN - FOR SURE

Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

TOP-STRIPPING

Top-stripping to (pochodząca z USA) metoda kompletnej regeneracji powłok pielęgnacyjnych na elastycznych wykładzinach podłogowych, kamieniu sztucznym i naturalnym oraz na parkiecie. Dzisiaj to jedna z podstawowych alternatyw dla klasycznego, chemicznego czyszczenia gruntownego na mokro.

WARUNKI POZWALAJĄCE NA ZASTOSOWANIE METODY TOP-STRIPPING

- Istniejąca powłoka pielęgnacyjna musi być jeszcze na całej powierzchni szczelna, tzn. bez śladów zużycia na wskroś do pierwotnej wykładziny podłogowej.
- Powłoka pielęgnacyjna powinna wykazywać co najmniej 2-3 warstwy.
- Jeżeli powłoka pielęgnacyjna jest bardzo stara, pożółkła z głęboko wniknięty mi zabrudzeniami, wówczas metoda top-stripping jest nieprzydatna; w takim przypadku konieczne jest klasyczne, chemiczne czyszczenie gruntowne na mokro.

PROCEDURA TOP STRIPPING

Szorowanie na mokro z użyciem maszyny jednotarczowej oraz roztworu środka Corridor® Top Stripper S 715 i odpowiedniego pada pozwala zeszlifować powierzchowne uszkodzenia z istniejącej powłoki i usunąć zanieczyszczenia.

Istniejąca powłoka zostaje przy tym jedynie częściowo zeszlifowana, bez jej całkowitego usunięcia.

Pozostałą powłokę pielęgnacyjną uzupełnia się następnie na całej powierzchni nową warstwą, najlepiej tej samej powłoki.

Sposób wykonania	Sprzęt czyszczący
Zebrać luźne odpady i usunąć zgrubne zanieczyszczenie przez wytarcie na mokro.	
Roztwór myjący rozprowadzić równomiernie na podłodze i pozostawić na krótko do zadziałania. WSKAZÓWKA: roztwór myjący nie może wyschnąć.	
Wykładzinę należy gruntownie umyć przy użyciu maszyny jednotarczowej i czerwonego pada.	
Zebrać brudną wodę za pomocą odkurzacza do czyszczenia na mokro. Umyć wykładzinę dwukrotnie wodą i pozostawić do wyschnięcia.	
Na suchą, umytą podłogę nanieść cienką warstwę czystej powłoki i pozostawić do wyschnięcia.	

Zalecenie dot. czyszczenia i pielęgnacji

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CIĄG DALSZY: TOP-STRIPPING

ZALETY METODY TOP-STRIPPING

- W przypadku metody top-stripping chodzi o technologię nieszkodliwą dla czyszczonego materiału ani dla środowiska, w której stosuje się lekko alkaliczny środek czyszczący.
- Nie wydzielają się przy tym żadne uciążliwe zapachy.
- Czas czyszczenia i schnięcia jest wiele krótszy niż w przypadku klasycznego, chemicznego czyszczenia gruntownego na mokro.
- Dlatego przy porównywalnie dobrych wynikach metoda ta pozwala na redukcję kosztów.

Wyżej wymienione produkty stanowią przykłady zalecanych produktów marki Buzil. Należy jednak sprawdzić na niewidocznym miejscu tolerancję materiału poddawanego zabiegowi na działanie produktu do czyszczenia lub pielęgnacji. Nasze produkty muszą być stosowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w technicznej informacji o produkcie. Wszystkie arkusze danych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.buzil.pl. W przypadku pytań zachęcamy do skorzystania z naszej infolinii doradztwa technicznego pod nr. tel. +48 71 3766 031, nr. faksu +48 71 3766 035, lub poprzez adres e-mail biuro.polska@buzil.de

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG . Fraunhoferstraße 17. D – 87700 Memmingen. Tel. +49 8331 930-6. Faks +49 8331 930-880. E-mail: info@buzil.pl. www.buzil.pl